



BYGGSATS BY HYTTELYKKE

Bilaga – Detaljerad leveransbeskrivning

Gäller våra stugmodeller (Lykkebo, Lykkero, Lykkebris, Lykkeglimt)

Detaljerad genomgång av byggdelarna i leveransbeskrivningen

Augusti 2026

1. Om denna bilaga

Denna bilaga hör till leveransbeskrivningen för Byggsats by Hyttelykke och beskriver byggdelarna mer i detalj – konstruktion för konstruktion, lager för lager. Bilagan ersätter inte tabellen i huvuddokumentet, utan kompletterar den med mer teknisk information.

2. Byggdelar i detalj

Byggdel	Ingår	Kommentar
Bärande stomme (väggar, bjälklag och takstolar) <i>Samtliga delar dimensioneras enligt gällande krav och föreskrifter för bärande konstruktioner.</i>		
Golvbjälklag	Ja	Bärande golvbjälkar 195 mm – se avsnittet Golv (bjälklag och ytbeläggning) för fullständig bjälklagssektion
Väggstomme	Ja	Reglar 45×145 mm, hammarband och syll – se avsnittet Ytterpanel och väggisolering för fullständig väggsektion
Takstolar	Ja	Takstol 45×145 eller 195 mm – se avsnittet Yttertak inkl. takmaterial och isolering för fullständig taksektion
Yttertak inkl. takmaterial och isolering <i>Takets uppbyggnad, utifrån och in. Takstolens djup (145 eller 195 mm) och kryssisoleringen (95 eller 45 mm) kombineras så att den totala isolertjockleken blir ca 240 mm, i linje med tabellen ovan.</i>		
1. Taktäckning	Ja	Takshingel eller takpapp
2. Råspont	Ja	23 mm, underlag för taktäckningen
3. Läkt för luftning	Ja	Läkt 45×45 mm i 800mm längd och 25×50 mm, skapar luftspalt för ventilation
4. Vindspärr	Ja	Vindduk med tejpade skarvar
5. Takstol	Ja	45×145 mm eller 195 mm, beroende på taklösning
6. Ångspärr	Ja	Plastfolie med tejpade skarvar
7. Kryssisolering	Ja	Läkt 45×45 mm eller 95 mm, beroende på önskad isolertjocklek
8. Invändig panel	Ja	Furupanel 13×145 mm, glatt natur
Ytterpanel och väggisolering <i>Väggens uppbyggnad, utifrån och in. Stommen (45×145 mm) och kryssisoleringen (45 mm) ger tillsammans ca 190 mm total isolertjocklek.</i>		
Syllmembran	Ja	Fuktspärr mellan grundplatta och syll, vid väggens nederkant

Byggsdel	Ingår	Kommentar
1. Utvändig kledning	Ja	Stående, obehandlad kledning, 21×170 mm Inkluderar också foder, lockstöt, pannbräda, knutar och vindskivor
2. Kontralläkt	Ja	Liggande läkt 45×45 mm, håller fast den stående kledningen
3. Luftspaltläkt	Ja	Läkt 25×50 mm, skapar luftspalt för ventilation bakom kledningen
4. Musband	Ja	Perforerad list vid luftspaltens nedre öppning, hindrar möss och insekter från att ta sig in i konstruktionen
5. Vindspärr	Ja	Vindduk med tejpade skarvar
6. Dragband	Ja	Diagonalt band fäst utanpå stommen, avstyvar konstruktionen mot krafter i sidled
7. Bärande stomme	Ja	Reglar 45×145 mm, isolerad
8. Ångspärr	Ja	Plastfolie 0,2 mm med tejpade skarvar
9. Kryssisolering	Ja	Läkt 45×45 mm, tvärgående isolerskikt som minskar köldbryggor
10. Invändig panel	Ja	Furupanel 13×145 mm, glatt natur
Innerväggar, invändig panel och lister <i>Väggens uppbyggnad, tvärsnitt – samma på väggens båda sidor. Foder, smyg och hörnlistor listas samlat sist i tabellen, eftersom de används på flera olika byggsdelar.</i>		
1. Invändig panel	Ja	Furupanel 13×145 mm, glatt natur
2. Väggstomme	Ja	Reglar 45×95 mm, eller 45×145 mm vid behov (t.ex. extra isolering eller installationer)
3. Isolering	Ja	Mineralull mellan reglarna
4. Invändig panel	Ja	Furupanel 13×145 mm, glatt natur, på väggens motstående sida
Golv (bjälklag och ytbeläggning, exkl. våtrum) <i>Bjälklagets uppbyggnad, uppifrån och ner.</i>		
1. Golvbeläggning	Ja	Laminatgolv i ek, exkl. våtrum
2. Golvspån	Ja	22 mm, underlag för golvbeläggningen
3. Bjälklag	Ja	Bärande golvbjälkar, 195 mm
4. Läkt/glespanel	Ja	45×45 mm, bärare för den invändiga panelen i rummet nedanför

Byggsdel	Ingår	Kommentar
5. Invändig panel	Ja	Furupanel 13×145 mm, glatt natur – undertak i rummet nedanför
Fönster och ytterdörrar		
Fönster	Ja	3-glas isolerglas
Ytterdörr	Ja	Isolerad
Terrassdörr	Ja	Isolerad med fönsterparti
Förrådsdörr	Ja	Isolerad
Innerdörrar		
Innerdörr	Ja	Slät dörr i standardfärg. Andra färger, kvaliteter och utformningar finns tillgängliga på förfrågan.
Trappa (vid modell med loft/2 våningar)		
Trappa	Ja	Furutrappa med räcke
Uteplats/altangolv		
Golvreglar och golvbrädor	Enligt ritning	Impregnerat virke, utan räcke. 28x120mm Levereras om uteplats är markerad på ritningen.
Isoleringsmaterial		
Isolering	Ja	Rockwool, tjocklekar 50, 100, 150 och 200 mm – kombineras för att uppnå angivna isolertjocklekar i vägg, tak och bjälklag
Ventilation <i>Väggventil för naturlig ventilation, komplett med tre delar.</i>		
Innerdel	Ja	Invändig del av väggventilen
Rör genomföring	Ja	Rör genom väggen mellan inner- och ytterdel
Ytterdel	Ja	Utvändig del av väggventilen
Takavvattning		
Hängrännor och stuprör	Ja	Färgbelagd stålplåt (standard)
Fotplåt	Ja	Färgbelagd stålplåt (standard)
Foder, smyg och lister <i>Används vid fönster, dörrar och hörn – både in- och utvändigt, på flera olika byggsdelar.</i>		
Lister (foderlister)	Ja	Furu - 15×69 mm
Smyg	Ja	Furu – 18×33, 18×85, 18×127, 18×135 eller 18×145 mm, beroende på öppningens djup

Byggsdel	Ingår	Kommentar
Hörnlist	Ja	Furu - 33×33 mm
Duschnisch (våtrum) Skivorna förbereder för membran och kakel/klinker, som beställs separat. Skivmaterialet kan bytas ut mot annat efter kundens önskemål.		
1. OSB-skiva	Ja	Underlag mot stommen
2. Gipsskiva	Ja	Ytskikt, förbereder för membran och kakel/klinker
Bastu (gäller stugmodell med bastu) Bastufolie och bastupanel monteras innanför isoleringen. Ventil och bastudörr ingår.		
Bastufolie	Ja	Ångspärr med aluminiumskikt, monteras innanför isoleringen
Aluminiumstejp	Ja	Tejpning av folieskarvar
Bastupanel gran	Ja	Granpanel 13×95 mm, invändig panel i bastun
Skjutventil med galler	Ja	Reglerbar ventil för luftväxling i bastun
Bastudörr	Ja	Modell Classic
Monteringsanvisning		
Monteringsanvisning	Ja	På svenska